

KIPOR

Máy phát điện xách tay 2,0 KVA

model IG 2000



Kiểu máy 4 thì, 1 xilanh, làm mát bằng gió. Thiết kế gọn nhẹ dễ di chuyển và sử dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Thùng nhiên liệu có sức chứa đảm bảo cho máy hoạt động liên tục được 4 giờ. Thiết kế theo công nghệ mới nhất INVERTER tạo ra nguồn điện ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Mã đặt hàng: **KIP-200-003**

Điện áp ra	1Pha/220 Volt
Tần số	50 Hz
Cường độ dòng điện ra	7 A
Công suất tối đa	2,0 KVA
Công suất sử dụng	1,6 KVA
Ngõ ra DC	12 V - 8,3 A
Kiểu động cơ	KG158 (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động	Bằng tay
Dung tích bình nhiên liệu	3,7 lít
Thời gian hoạt động liên tục	3,5 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	54 - 59 dB
Kích thước máy (D x R x C)	520 x 300 x 425
Trọng lượng	22 kg
Tốc độ quay	4.500 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa	T.C.I
Mức tiêu hao nhiên liệu	420 g/Kw.h

Máy phát điện xách tay 2,0 KVA

model IG 2000S



Thiết kế gọn nhẹ dễ di chuyển và sử dụng, có đèn. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Thiết kế theo công nghệ mới nhất INVERTER tạo ra nguồn điện ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Mã đặt hàng: **KIP-200-004**

Điện áp ra	1Pha/240 Volt
Tần số	50 Hz
Cường độ dòng điện ra	6,7 A
Công suất tối đa	2,0 KVA
Công suất sử dụng	1,6 KVA
Ngõ ra DC	12 V - 8,3 A
Kiểu động cơ	KG158 (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động	Bằng tay
Dung tích bình nhiên liệu	3,7 lít
Thời gian hoạt động liên tục	5 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	54 - 59 dB
Kích thước máy (D x R x C)	665 x 300 x 425
Trọng lượng	24 kg
Tốc độ quay	4.500 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa	T.C.I
Mức tiêu hao nhiên liệu	420 g/Kw.h

HONDA

Máy phát điện 2,0 KVA

model EU 30is



Kiểu máy 4 thì, súp páp treo, 1 xilanh, làm mát bằng gió. Có bộ khởi động bằng điện, lọc gió cỡ lớn. Có chế độ vận hành tiết kiệm nhiên liệu. Mã đặt hàng: **HDN-030-022**

Tần số	50 hz
Điện thế xoay chiều	220 Volt
Công suất định mức	2,8 KVA
Công suất cực đại	3,0 KVA
Điện 1 chiều	12 V - 12 A
Loại máy	GXH200
Dung tích xilanh	196 cc
Kiểu đánh lửa	IC bán dẫn
Kiểu khởi động	Bằng tay
Công suất cực đại	6,5 HP (4,8 kW) / 3,600 vòng/phút
Dung tích bình nhiên liệu	13 lít
Thời gian hoạt động liên tục	7 giờ (1/4 tải)
Độ ồn (cách xa 7m)	58 dB(A) - (1/4 tải)
Kích thước(D x R x C)	655 x 445 x 555 mm
Trọng lượng khô	59 kg
Bộ điều chỉnh điện áp cao cấp (inverter)	Có
Đồng hồ điện áp	Không
Đồng hồ nhiên liệu	Có
Bảo nhớt	Có
Bình xăng lớn	Có
CB xoay chiều (AC), 1 chiều (DC)	Có
Cổng nối song song 2 máy	Có
Phích cắm AC	Có