

HONDA**Máy phát điện có đề 5,5 KVA**

model EP 6500 CXS

Động cơ Honda 4 thì, súp áp treo, hiệu suất cao, bền bỉ và mạnh mẽ. Nguồn điện cung cấp ổn định, chất lượng cao. Kết cấu gọn nhẹ, an toàn cho người sử dụng.

Khởi động điện,

trang bị
báo nhớt
tự động,
an toàn
cho động
cơ. Hệ
thống bảng
điện điều
 khiển đầy
đủ tiện nghi.

Bình xăng dung tích
lớn có thể hoạt động liên tục
trong thời gian dài.

Mã đặt hàng: **HDN-110-020**

Kiểu máy	HONDA GX620
Loại máy	4 thì, súp áp treo, 2 xilanh
Dung tích xi lanh	614 cc
Công suất lớn nhất	20,0 HP / 3.600 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa	Transistor từ tính (IC)
Hệ thống khởi động	Bằng điện
Dung tích bình xăng	17 lít
Dung tích nhớt	1,5 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 80% tải)	4.5 lít/giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	75 dB
Tần số AC	50 Hz
Điện thế AC	220 V
Công suất cực đại AC	9,5 KVA
Công suất định mức AC	8,5 KVA
Hệ số công suất	1,0
Kích thước (D x R x C)	950 x 614 x 620 mm
Trọng lượng khô	145 kg
Đồng hồ chỉ điện thế	Có
Công tắc điện tự động	Có
Báo nhớt tự động	Có
Bảng điện điều khiển	Có
Bánh xe di chuyển	Có

KIPOR**Máy phát điện động cơ dầu 5,0 KVA**

model KDE 6500T



Kiểu máy 4 thì, 1 xilanh, làm mát bằng gió. Thiết kế đơn giản dễ di chuyển và sử dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Động cơ dễ khởi động, nhạy nổ và tiết kiệm nhiên liệu. Khí thải ra môi trường ít. Mã đặt hàng: **KIP-650-013**

Điện áp ra	1Pha/220 Volt
Tần số	50 Hz
Cường độ dòng điện ra	19,6 A
Công suất tối đa	5,0 KVA
Công suất sử dụng	4,5 KVA
Ngõ ra DC	12 V
Kiểu động cơ	KM186FA (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động	Bằng tay
Dung tích bình nhiên liệu	16 lít
Thời gian hoạt động liên tục	9,5 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	72 dB
Kích thước máy (D x R x C)	920 x 532 x 740
Trọng lượng	177 kg
Tốc độ quay	3.000 vòng/phút
Kiểu cấu trúc	Trần
Mức tiêu hao nhiên liệu	< 360 g/Kw.h

Máy phát điện động cơ dầu 18,5 KVA

model KDE 20SS3

Thiết kế đơn giản dễ di chuyển và sử dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Động cơ dễ khởi động, nhạy nổ và tiết kiệm nhiên liệu. Khí thải ra môi trường ít, hệ thống làm mát bằng nước. Mã đặt hàng: **KIP-020-014**



Điện áp ra	3 Pha / 380 V (đầu Y)
Tần số	50/60 Hz
Cường độ dòng điện ra	24,5 A
Công suất tối đa	18,5 KVA
Công suất sử dụng	17 KVA
Ngõ ra DC	12 V
Kiểu động cơ	KD488 (4 thì / 4 Xilanh)
Kiểu khởi động	Đề điện
Dung tích bình nhiên liệu	65 lít
Thời gian hoạt động liên tục	12 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	51 dB
Kích thước máy	1.570 x 780 x 1.050 mm
Trọng lượng	720 kg
Tốc độ quay	1.500 vòng/phút
Kiểu cấu trúc	Cách âm
Mức tiêu hao nhiên liệu	<3 20g /Kw.h